



Caractéristiques Noxion Réglette LED
Étanche Poseidon V2.0 65W 9100lm -
840 Blanc Froid | 150cm - Câblage
Traversant (5x2.5mm²) - Éclairage De
Secours 3 Heures

[Voir le produit](#)

Informations Générales

| | |
|------------------------------|---|
| Réf. | 240962 |
| EAN | 8719157024730 |
| Marque | Noxion |
| Nom du fabricant | Noxion LED Poseidon Pronox Waterproof IP65 V2.0 1500mm 65W 9100LM 4000K Emergency |
| Budgetlight Garantie Totale | 6 ans |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 50000 |

Informations techniques

| | |
|-----------------------------------|------------------|
| Technologie | LED Intégré |
| Tension (V) | 220-240 |
| Dimmable | Non |
| Couleur Claire | Blanc |
| Code Couleur | 840 Blanc Froid |
| Couleur de Lumière (Kelvin) | 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 |
| Options de couleur | Couleur unique |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 140 |
| Facteur de puissance | >0.90 |
| Lampe Incluse | Oui |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Longeur | 150cm |
| Référence Article | Réglette LED Étanche |

Informations de l'appareil

| | |
|-------------------------------|---|
| Montage | Surface |
| Connexion du Luminaire | PI [Push-in connector 5-pole] |
| Couverture Optique | PC (Polycarbonate) |
| Indice de Protection | IP65 - Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Protection Impacts | IK08 |
| Température de Fonctionnement | De -20 à + 40 |
| Couleur du Luminaire | Gris |
| Couleur du boitier | Gris |
| Eclairage de Secours | 3 Heures |
| Product Serie | Poseidon |

Dimensions

| | |
|---------------|------|
| Longueur (mm) | 1560 |
| Largeur (mm) | 75 |
| Hauteur (mm) | 80 |

Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

Pourquoi choisir Budgetlight?



Prix bas garantis



Jusqu'à **7 ans de garantie**



Retours faciles jusqu'à **14 jours**



Eclairage LED **durable**